

Habarcok, ragasztók



Burkolóhabarcs



Klinkerhabarcs

HABARCSOK

A TERCA Téglaburkolatok homlokzati tégláiból készülő homlokzatburkolatok falazásához és fugázásához. TERCA téglafalazatok építése csak zsákos előkevert habarcs felhasználásával javasolt. Fagyásgátló adalékszerek alkalmazása nem megengedett, mivel ezek elősegítik a kivirágzást.

BURKOLÓHABARCS

Burkolótégla falazatok falazásához és fugázásához alkalmazható, hidraulikus kötőanyagot, bányahomokot és adalékanyagokat tartalmazó előkevert, ásványi, száraz habarcs.

KLINKERHABARCS

Klinkertégla falazatok falazásához és fugázásához alkalmazható, hidraulikus kötőanyagot, bányahomokot és adalékanyagokat tartalmazó előkevert, ásványi, száraz habarcs. A klinkertégla jellegéből adódóan - a megfelelő habarcskötés biztosítása érdekében - a klinkerhabarcs kötésgyorsítót is tartalmaz.

LAPKARAGASZTÓ

Cementbázisú, por alakú, élelmeszerbarát, víz-, és fagy, műanyag adalékokkal erősen javított, hidraulikusan köti, vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs.

	Burkolóhabarcs	Klinkerhabarcs	Lapkaragasztó
Kiszerezés	25 kg/zsák	25 kg/zsák	25 kg/zsák
zsák/rakat	54	54	54
Anyag- szükséglet	70 ca. kg/m ²	60 ca. kg/m ²	3 ca. kg/m ²