

CS 25 Szaniter szilikon

Rendkívül rugalmas tömítőanyag
különbéle színekben

JELLEMZŐI

- időjárás- és UV-álló
- kül- és beltéri
- ecetsavasan térhálósodó
- gombásodás- és penészálló (új MicroProtect formula)
- nagy színválaszték
- nem színeződik el
- hosszantartó rugalmasságot biztosít
- nem reped, nem zsugorodik
- hőállóság: -40°C és +120°C



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CS 25 szaniter szilikon egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak tömítésére szolgál fürdőszobákban és vizes helyiségekben. Az új, MicroProtect összetételnek köszönhetően háromszor hatékonyabb gombásodás- és penészedés elleni védelmet tesz lehetővé a hagyományos szaniter szilikonokhoz képest. Hosszantartó védőképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el.

Kiszerelés: 280 ml

CS 25 Szaniter szilikon

Rendkívül rugalmas tömítőanyag
különbéle színekben

fehér 01	bahama 43	manhattan 10	szürke 07
silver 04	antracite 13	cream 28	rosa 31
jasmine 40	natura 41	caramel 46	siena 46
clinker 46	cocoa 52	terra 55	chocolate 58
mint 64	amazon 70	olive 73	
crocus 79	azur 82	ocean 88	



Fali akrilát

Rugalmas, átfesthető tömítőanyag

JELLEMZŐI

- akril bázisú
- fehér színű
- átfesthető
- kül- és beltéri
- hőállóság: -20°C és +80°C között



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Akril bázisú tömítőanyag nyílászárók csatlakozási fugáinak tömítésére, kisebb falrepedésekhez és lábazati szegélyek átfesthető tömítésére. Megtapad: téglán, betonon, vakolaton, fán, eloxált alumíniumon. Kültéri felhasználás esetén átfestése javasolt.

Kiszerelés: 280 ml

Univerzális Szilikon

Rendkívül rugalmas tömítőanyag

JELLEMZŐI

- öregedés- és időjárásálló
- nedvesség- és gombásodás álló
- kiválóan tapad csaknem valamennyi felülethez
- kül- és beltéri
- ecetsavasan térhálósodó
- fehér és transzparens színű



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit Univerzális szilikon egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon tartalmú szigetelő- és tömítőanyag, amelynek felhasználási területe rendkívül széles. Különösen ajánlott ablak- és ajtókeret, üvegtégla, kád, zuhanytálca és mosdókagyló beépítések esetén a csatlakozási hézagok vízhatlan tömítésére stb. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek (elszíneződés veszélye) valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás).

Kiszerelés: 280 ml

Az Ön Ceresit partnere:



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.

Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543
Alkalmazástechnikai tanácsadás: (+36-30) 919-2926

Bitumenes zindelytömítő

Oldószer tartalmú, rugalmas, vízzáró tömítőanyag

JELLEMZŐI

- víztaszító
- bitumen tartalmú
- azbesztmentes
- nem csöpög, nem folyik
- kiválóan tapad nedves felületre is
- fekete színű



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Elsősorban a zindelytetőknél előforduló tetőáttörések, hézagok, rések és repedések vízálló tömítésére alkalmas, akár esős időben is. Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz (fa, bitumenes lemez, horganylemez, beton, téglá, műanyag stb.) Alkalmas továbbá tetőszerkezeti elemek (pl. kémény, tetőtéri ablak, antenna kivezetés stb.) csatlakozási tömítésére és ragasztására, valamint csapadékvíz összefolyó, ereszcatorna és egyéb épületszerkezeti elem illeszkedési hézagainak kitöltésére is. A megkötött tömítő UV-álló, ellenáll a tartós nedvességnek és az időjárás viszontagságainak.

Kiszerezés: 280 ml

Univerzális purhab

Egykomponensű poliuretán tömítőhab, nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéshez

JELLEMZŐI

- egységes, tömör habszerkezet
- nem zsugorodik
- jó hő- és hangszigetelő képesség
- jó réskitöltő képesség



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez (tömítés és szigetelés), a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítő elemeket, ajtó- és ablakeret kitémasztókat kell alkalmazni. Felhasználható: +5°C feletti hőmérsékleten. Kapható: hagyományos és pisztolyos változatban

Kiszerezés: 500 ml, 750 ml

Téli purhab

Egykomponensű poliuretán tömítőhab, nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéshez, télen is

JELLEMZŐI

- -10°C és +25°C közötti hőmérsékleten alkalmazható
- formatartó, nem zsugorodik
- minden szokásos építőanyagban megtapad
- jó réskitöltő képesség



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Egykomponensű poliuretán hab, amely téli időjárási körülmények között is alkalmas nyílászárók beépítéséhez (tömítés és szigetelés), a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítő elemeket, ajtóés ablakeret kitémasztókat kell alkalmazni. Kapható: hagyományos vagy pisztolyos változatban

Kiszerezés: 750 ml

Purhab tisztító

Oldószer tartalmú tisztítószer, friss purhab eltávolítására

JELLEMZŐI

- oldószer tartalmú
- fémfelületeket zsirtalanít
- CFC-mentes
- adaptere illeszkedik a forgalomban lévő adagoló pisztolyokhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit PU Profi tisztító eltávolítja a friss, még meg nem száradt purhabot a szennyezett felületekről. A flakonhoz rögzített műanyag szórófej segítségével a tisztítószer könnyedén az adott felületre permetezhető. A tisztítóflakon szabvány adaptere illeszkedik az általánosan elterjedt purhab kinyomó pisztolyokhoz. A pisztoly belsejének alapos tisztítását a hajtógáz által kifejtett magas nyomás is segíti. Kiválóan alkalmas fémfelületek zsirtalanítására.

Kiszerezés: 500 ml



Tömítők és Purhabok

