



BIZTONSÁGI ADATLAP
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: CIMSEC Gyorskötésű padlókiegyenlítő (Bodenausgleichmasse)

1.1 Gyártó cég neve:

Henkel Ebensee
A-4802 Ebensee
Bahnhofstraße 36
Tel: + 43/6133-6991-233
Fax: +43/6133-6991-333

1.2 Forgalmazó cég neve:

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H – 1113 Budapest, Dávid F. u. 6
Tel: 1-372-5555
Fax: 1-372-0200

1.3 Sürgősségi telefon:

ETTSZ
1096 Budapest, Nagyváradi tér. 2
Tel: 06-80-20-11-99

2. ÖSSZETÉTEL

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Veszélyjel	R- mondat
Portlandcement	65997-15-1	266-043-4	25-50	Xi	38-41-43
SECAR 51 (Kalcium-aluminát-klinker)	65997-16-2	266-045-5	2,5-10	Xi	36/38

A fent említett anyagok, kvarc (CAS szám: 14808-60-7, EINECS szám: 238-878-4, C< 50%) és veszélytelen anyagok keveréke.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

A gyártó, a vonatkozó EU szabályozás, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosítása szerint:

Veszélyszimbólum: Xi



Irritív



A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:

- R 38 Bőrizgató hatású
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Különleges veszélyek: Vízzel keverve erősen lúgos anyagot eredményez, mely marásos sérülést okozhat a szemben, a bőrön. Bőrkontaktus esetén először az idegvégződésekre hat, ami azt eredményezi, hogy nincs fájdalomérzés a hatás pillanatában.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot.

- 4.1. Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panaszok esetén hívjunk orvost. Mutassuk meg az Adatlapot vagy a Címkét az orvosnak.
- 4.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel vagy szemmosó folyadékkal, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Sürgősen szakorvosi ellátás szükséges.
- 4.3. Bőrre jutás esetén: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő meleg, szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz.
- 4.4. Lenyelés esetén: vigyük ki a sérültet friss levegőre, öblítsük ki a száját vízzel és itassunk vele sok vizet. Esméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át. Azonnal orvosi ellátás szükséges.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1. Oltóanyag: CO₂, por vagy vízpermet.
Nagyobb tüzeket alkoholálló habbal vagy vízpermettel oltsunk.
- 5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: -
- 5.3. Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.
- 5.4. Egyéb: az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak.

- 6.1. Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Egyéni védőruházatot és védőfelszerelést kell viselni. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük a porképződést.
- 6.2. Kiömlés esetén: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtjük konténerbe. Figyelmeztetés: Vízzel összekeverve megkeményedik!
A szennyezésmentesítés módszerei: a hatósági előírások szerint.
- 6.3. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. Kezelés: Állandó szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük a por képződését.
- 7.2. Tárolás: csak eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Vízről, nedvességtől különösen óvjuk. Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való bejutás. Gyermekektől távol tartandó.



- Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.
- 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS**
A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.
Ne keverjük a háztartási hulladékhoz. Csatornába engedni nem szabad. A maradék anyag újrahasznosítható, vagy vízzel keverve a megszilárdult termék veszélytelen építési hulladékként kezelhető (a gyártó ajánlása).
EWC kód: 17 09 03* (veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is).
- 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**
Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI és IATA-DGR osztályok szerint nem minősül veszélyes árunak.
- 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**
- 15.1. Címkézésre vonatkozó előírások
Veszélyszimbólum: Xi Irritatív
- A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:
R 38 Bőrizgató hatású
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
- A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt, szem -/ arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni
S 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
- Tartalmaz: Portlandcement 25-50 %
SECAR 51 (Kalcium-aluminát-klinker) 2,5-10 %
- A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:
- 15.2. **Munkavédelem**
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről, vonatkozó rendeletei.
- 15.3. **Veszélyes anyagok**
2000. évi XXV., 2004.évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról



A 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet alapján a készítmény oldható króm (VI) tartalma 0,0002 % alatt van a felhasználhatóság ideje alatt az előírt tárolási feltételek betartása esetén.

15.4. **Veszélyes hulladék**

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16. EGYÉB

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Felhasználási terület: ipari és lakossági.

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15. pontban van feltüntetve

A 2.pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású
R 38	Bőrizgató hatású
R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A Biztonsági Adatlap a felülvizsgálat során a következő pontokban változott:

1,15

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
Titkárság
Berco, Pf. 77. 7571
4.

.....
aláírás