

Univerzális alapozó

Nedvszívó felületek alapozására – festés, tapétázás, glettelés és hidegburkolás megkezdése előtt

JELLEMZŐI

- vízbázisú diszperzió
- az alapfelület túlzott szívóképességét csökkenti
- pormegkötő
- jó tapadást biztosít

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Beton-, cementhabarcs- és gipszfelületek alapozására festés és tapétázás előtt,
- nedvszívó felületek alapozására, pl. a Cereplaszta® glettanyag felhordása előtt,
- nedvszívó felület kellősítésére, pl. a Ceresit Szileton® burkolatragasztó használata előtt,
- gipszkarton alapozására csempe- és járólapok ragasztása előtt (ilyenkor javasolt a Ceresit Szileton® CM 16 vagy CM 17 burkolatragasztók használata),
- valamint ásványi alapú, nedvszívó festékek és vakolatok alapozására, pl. a Ceresit CT 85 ragasztótapasz alkalmazása előtt.

FELHORDÁS

Az alapfelületnek tartósan száraznak, tisztának, repedésmentesnek, megfelelő húzó- és nyomószilárdságúnak kell lennie.

A Ceresit Univerzális alapozót teddy-hengerrel, kefe vagy korongecset segítségével javasoljuk felhordani. Az alapozót általában háromszoros mennyiségű vízzel hígítva (1 rész alapozó : 3 rész víz) javasoljuk alkalmazni.

Gipszkarton felületek alapozását – a megfelelő Ceresit Szileton burkolatragasztó (CM 16 vagy CM 17) felhordása előtt – hígítatlan alapozóval végezzük el. A festést, tapétázást, glettelést és burkolatragasztást csak az alapozó teljes száradása után (2–3 óra) lehet megkezdeni.



FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit Univerzális alapozó használata során ügyelni kell arra, hogy az alap és a levegő hőmérséklete legalább +10°C legyen. Az alapozót vízen kívül semmilyen más anyaggal nem szabad összekeverni. Bőrre jutás esetén folyóvizes, szappanos öblítést, szembekerülés esetén folyóvizes öblítést javasolunk. Ha szükséges forduljon szakorvoshoz!

A terméket a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	poliakrilát alapú vizes diszperzió
Szín:	zöld
pH érték:	min. 8
Sűrűség (kg/liter):	1,02
Felhasználható:	+10°C és +30°C között
Kötés utáni hőállóság:	+50°C, padlófűtés esetén is alkalmazható
Száradási idő:	kb. 2–3 óra

Anyagszükséglet: kb. 100 ml/m² (hígítatlan alapozó)

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

1 liter műanyag flakonban, 5 és 10 liter műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, fagymentes, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

Az Ceresit Univerzális alapozó csak a termékismertetőben feltüntetett esetekben használható fel. A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink illetve vizsgálati eredményeink alapján adjuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

