

# Dilatációs profil

(Dehnfugenprofile)

- > praktikus
- > csökkenti a padló feszültségét
- > egyszerűen nagyszerű



## Terméktulajdonságok

Extrudált műanyagból készült, keskeny és széles kialakítású profil.

## Alkalmazhatóság

Beltéri kerámia burkolatok közé, dilatáció fölé helyezendő profil. Szakszerű elhelyezésével megakadályozható a feszültségekből keletkező repedések és törések kialakulását.

## Termékadatok

Szálhossz: 3m

	Szélesség	Magaság
Dilatációs profil	8mm	8; 10; 12,5; 15 mm
Dilatációs profil keskeny	4mm	8; 10; 12,5; 15 mm
Dilatációs profil széles	8mm	40 mm

## Műszaki adatok

Sűrűség	1,58	g/cm <sup>3</sup>
Húzószilárdság	50	N/mm <sup>2</sup>
Szakítási nyúlás	kisebb	%
	15	
E-Modul	3500	N/mm <sup>2</sup>
Karcállóság	kisebb	5 kJ/m <sup>2</sup>
Vicat- Lágyulási hőmérséklet	80	°C
Tűzállóság	V0	-
Hosszanti nyúlási együttható	80*10 <sup>-6</sup>	1/K
Hőmérséklet állóság	35	min.
Shore keménység	72	Shore A

## Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

DIN EN ISO	1183
	527-2
	179/1eA
DIN ISO	306
UL 94	
ISO	R 182/A

## Bedolgozás

A ragasztóhabarcsot fogazott glettvalssal fel kell hordani a dilatáció két oldalára. Pontosán a dilatációs fuga fölé kell helyezni a profilt. A profilt a stancolt, mintás részével a ragasztóágyba kell nyomni és eligazítani. A ragasztóval a teljes stancolt felületet át kell kenni. A burkolatot a sín szintjével megegyezően kell felragasztani.

## Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet kétsélteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

## Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésében fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kárdezes, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételozteszt esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4430-0/01 Dilatációs profil, gültig ab: 3.7.2008, IKA, 1

**Alkalmazhatóság**

