

## Gully szigetelés

(Gullydichtung)



- > minden kenhető szigeteléshez
- > szövött hálóra rögzített

### Terméktulajdonságok

Üvegszövet hálóra felhordott, rugalmas szigetelő anyag.  
Vízáró, hígított savaknak, lúgoknak, sóoldatoknak ellenáll.

### Alkalmazhatóság

A kenhető szigetelések rendszerkiegészítője,  
csőátvezetéskor mandzsettaként használható.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

10 db / karton      1000 db / raklap

#### Tárolás:

Száraz, hűvös helyen

### Műszaki adatok

Szín	szürke (kb RAL 7000)
Méret	350 x 350 mm (+/-5)
Vastagság	1 mm (+/-0,3)
Repedésállóság	> 150 N / 5 cm

### Bedolgozás

#### Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részektől mentesnek kell lennie. Feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

#### Feldolgozás:

Gully szigetelést a friss kenhető szigetelésbe kell fektetni. A csatlakozó részeket az illesztéseknél a kenhető szigeteléssel

át kell vonni.

### Rendszerkiegészítő termékek

Murexin Folyékonyfólia  
Murexin Vastagfólia 2K  
Murexin PD 1K Vastagfólia  
Murexin Folyékonyfólia 2KS

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatóink átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelhetől cölgniket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdések, vitatható esetben történő tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4050-00/01 Gully szigetelés, gültig ab: 25.7.2007, IKA, 1

**Alkalmazhatóság**

