

Intenzív tisztító

(Intensivreiniger)

- > sósavmentes
- > kül és beltérben használható
- > önműködően hat

Terméktulajdonságok

Önműködően ható, speciális savtartalmú tisztító szer. Sósav mentes, ezért gyenge szagú, nem képez gőzt. Az aktív savtartalma a szennyeződések és lerakódásokat feloldja. Speciális kiváló minőségű összetevőinek köszönhetően vízzel egyszerűen fel lehet mosni.

Alkalmazhatóság

Kül és beltérben, cement-, mész- és habarcs-maradékok eltávolításának nagyhatású, oldószermentes eszköze. Rozsda, zsír, szappan és minden organikus szennyeződést és lerakódást, kivirágzást eltávolít.

Termékadatok

Kiszerezés:

1 liter, kanna
5 liter kanna

Tárolás:

Hűvös helyen, +5 °C felett, jól lezárt csomagolásban kb. 3 évig tárolható.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	1 liter kb. 10 m ² / szennyeződéstől függően
Sűrűség	kb. 1,10 g/cm ³
Szín	zöldes sárga, tiszta
Feldolozási hőm.	+ 5°C - +25°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:
kefe, rongy, súrolókefe

Alapfelület:

Minden, savra nem érzékeny alapfelület (csempe, klinker, téglá, cottolap, mosott beton, gránit, megdolgozatlan mészkő, króm, nemesacél)

Feldolgozás:

Egyszerű tisztításhoz a **murexin intenzív tisztítót** 1:10 arányban vízzel kell hígítani. Erősebb mész- és cementmaradékokat először mechanikus úton el kell távolítani, majd enyhén hígított vagy hígítatlan tisztítószert kell alkalmazni, hatni hagyni, szükség esetén súrolni. Tisztítás után a felületeket tiszta vízzel le kell öblíteni. Kényesebb felületeknél, mint a terrazzo és a márvány, ügyelni kell a megfelelő hígításra.

Próbatisztítást feltétlenül végezzünk!

Fontos figyelmeztetés!

Savra érzékeny felületeknél nem használható! (polírozott, csiszolt márványfelületeknél, műkő, dekor csempe, eloxált, réz, zink, ónozott részek, bronz szerelvények stb. Ugyancsak nem használható bizonyos műanyagok, nylon, polyamid esetén sem. Ismeretlen anyagok esetén próbatisztítást kell végezni. **Üzemben lévő** fűtéssel rendelkező felületen nem alkalmazható.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, viasható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő

3677-00/01 Intenzív tisztító, gültig ab: 16.4.2008, IKA, 1

Építési vegyi anyagok

Kivételzetés esetében sem. Jelen műszaki ismeretű újabb változat kiadásával érvényét veszti.

3677-00/01 Intenzív tisztító, gültig ab: 16.4.2008, IKA, 2

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu