

BV 20 LF Színes padlóbevonat

(Bodenversiegelung BV 20)



- > oldószer mentes
- > vegyileg ellenálló
- > egykomponensű



Terméktulajdonságok

Felhasználásra kész, időjárás és lépésálló, oldószermentes műanyag bevonat betonfelületekre. Megköti a homokot és port, a felületet simává és lépésállóvá teszi. Könnyű tisztítani. Ellenáll a víz, tisztítószer, üzemanyagok, ásványi olajok, hígított savak, lúgok és számos kemikáliák káros behatásának, középeztől a hosszú időtartamig.

Alkalmazhatóság

Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. Pincék, gazdasági helyiségek, műhelyek, mosókonyhák és más nedves helyiségek padlóinak bevonására alkalmas. Fűtőolaj felfogó kádak burkolására. Erkélyek, teraszok, betonjárdák, stégek és hasonló felületek bevonása, takarmány betonszilók belső védelmére.

Termékadatok

kiszerezés:

1 kg doboz
6 kg vödör
12 kg vödör

Tárolás:

Száraz helyen, jól lezárt, eredeti bontatlan csomagolásban +8°C - +30°C között, kb. 12 hónapig.

Színválaszték:

kavicsszürke, homoksárga, kőszürke

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	150 - 250 g/m ² / réteg
Konzisztencia	folyékony, kenhető
Sűrűség	kb. 1,25 kg/l
Száradás	20°C nál 2-4 óra múlva átvonható
Viszkozitás	kb. 13000 mPas

Oldószere

víz

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Ecset vagy perlonhenger

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részektől mentesnek kell lennie.

Megfelel:

Minden építési alapfelületre, mint beton, esztrich, kő, acél, anhidrit-esztrich, asz-falt, farostlemez, kerámia felületek.

Előkészítés:

Minden laza részt, réteget el kell távolítani, csiszolni. A felületet gondosan portalanítani kell.

Bekeverés:

Az anyag felhasználásra kész. Egy alapos felkeverés után azonnal kezdődhet a munka.

Feldolgozás:

Első réteg felhordása hengerrel vagy ecsettel. Száradás után (kb. 2-4 óra) következhet a második réteg. Egy hetes száradás után már hosszantartó vizes igénybevételt is elbír. 2-3 réteg ajánlott.

Silo: A siló alsó falára 3 réteg felhordása szükséges.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

3315-00/01 BV 20 LF Színes padlóbevonat, gültig ab: 31.8.2007, IKA, 1

Építési vegyianyagok

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismeretűs alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhetl cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a káros, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberekkel történő kivételoztetés esetében sem. Jelen műszaki ismeretűs újabb változattal kiadásával érvényét veszti.

3315-00/01 BV 20 LF Színes padlóbevonat, gültig ab: 31.8.2007, IKA, 2