

Márványápoló

(MARMOR GLANZPFLEGE)



Terméktulajdonságok

Viasztartalmú, oldószermentes ápolószer, mű- és természetes kövek újra fényesítésére valamint azok felületének

védelmére. A Murexin Márványápoló vízzel hígítható. 20-30 perces száradási időt követően fényes viaszréteget képez az ápolandó felületen. Egyidejűleg a felület színét és struktúráját felújítja. A felületen kiváló védelmet nyújt. A viaszréteg könnyen polírozható.

Alkalmazhatóság

Csak beltéri felhasználásra!

Természetes és műkövek felületének fényesítésére, ápolására.

Termékadatok

Kiszerezés:

1 liter kanna

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva, kb. 3 évig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	1 liter kb. 20 m ²
Sűrűség	kb. 1,00 g/cm ³
Szín	tejszerű
Feldolgozási hőm.	+ 5°C - +25°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

habszivacs-henger, szivacs, nem bolyhosodó kendő.

Alapfelület:

Márvány, gránit lapok, terrazzo és hasonló felületek esetén. Ideális matt, lekoptatott márvány és műkő felületek újra-fényesítésére.

Feldolgozás:

Első kezeléskor hígítás nélkül habszivacs-hengerrel vagy szivaccsal egyenletesen a tiszta, száraz felületre felhordjuk a Murexin Márványápolót és száradni hagyjuk. A száradási idő alatt a kezelt felületre nem szabad rálépi. A teljes száradást (30-60 perc) követően a felületet nem pihés, nem bolyhosodó kendővel átdörzsöljük vagy géppel polírozzuk. A védőhatás megtartása végett a kopástól és a felületen átmenő forgalom, igénybevétel függvényében valamint a fényes felület megtartása végett időnként a felmosó vízhez adagoljuk a Murexin Márványápolót (kb. 1/4 liter 10 liter felmosó vízbe). Idővel az erősebben igénybevett felületen kopásnyomok láthatóak, ez többszöri polírozással megszüntethető.

Fontos figyelmeztetés!

A Murexin Márványápolóval kezelt felületre – úgy, mint az egyáltalán nem kezelt felületre – lúgos súrolószert vagy alkoholos tisztítószert NE használjunk a szokásos fenntartó tisztításnál sem!

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet készleteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

3693-00/01 Márványápoló, gültig ab: 30.7.2008, IKA, 1

Építési vegyianyagok

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelteti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhatja jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

3693-00/01 Márványapoló, gültig ab: 30.7.2008, IKA, 2