

Természeteskő tisztító

(NATURSTEIN KRAFTREINIGER)



Terméktulajdonságok

A murexin Természeteskő tisztító erős, felületaktív tisztítókomponenseket és speciális zsírt és szennyeződések oldó adalékokat tartalmazó lúgos tisztító szer. Oldja és eltávolítja az általános és makacs szennyeződések; olaj- és zsír-lerakódásokat, gumi és cipő okozta lenyomatokat, polimer és viasz-képződések, önfényező-emulziókat, ápolószerek maradványait, egyéb makacs foltokat stb.

Alkalmazhatóság

Kül- és beltérben. Polírozott és nyers természetes kövek, finomkőlap tisztítására. Különösen alkalmas erősen igénybevett felületek karbantartó tisztítására, továbbá elszennyeződött ill. helytelenül kezelt felületek alapvagy intenzív tisztítására. Kiválóan alkalmas erősen

Termékadatok

Kiszerezés:

1 liter kanna

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva kb. 3 évig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	1 Liter kb. 10 m ² , szennyeződéstől függően
Sűrűség	kb. 1,04 g/cm ³
Szín	tiszta, sárgás
Feldolgozási hőm.	+ 5°C - +25°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

dörzszivacs, törölő-, mosókendő, kefe

Alapfelület:

Polírozott és természetes felületű kövek, különféle kerámia felületek.

Feldolgozás:

Alap-tisztításhoz: a szennyeződés mértékének megfelelően hígítatlanul vagy kevésbé szennyezett felület esetén kb. 1:10 vízzel történő hígításban hordjuk fel a szert a felületre. Dörzszivaccsal vagy mosókendővel egyenletesen elosztjuk a felületen, kb. 10-25 percig hagyjuk kifejteni a hatását, adott esetben kefével súroljuk a felületet. Nem szabad hagyni rászáradni terméket. Végül tiszta vízzel lemossuk. Fenntartó-, karbantartó tisztításhoz: szennyeződéstől függően kb. 20 g (1 evőkanál), de legfeljebb 1 dl Murexin Természeteskő tisztítószer a mosóvízbe öntünk és az aljzatot felmossuk. Csökkentett habzásának köszönhetően a tisztítószer takarítógépekbe is használhatjuk. Adagolás: kb. 0,3 – 0,4 liter tisztítószer 10 literenként a takarítógép mosóvizébe keverve.

Fontos figyelmeztetés:

Márványra, eloxált felületre és más alkáli(lúg) érzékeny aljzatra ne használjuk. Kétséges esetben ajánlott nem feltűnő helyen próbatisztítást végezni.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késeleteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

3688-00/01 Természeteskő tisztító, gültig ab: 30.7.2008, IKA, 1

Építési vegyianyagok

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibélehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnötni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

3688-00/01 Természeteső tisztító, gültig ab: 30.7.2008, IKA, 2