

Viasz és olajeltávolító

(WACHS- UND OELENTFERNER)



Terméktulajdonságok

Felhasználásra kész, erőhatású, aktív oldószeres összetételű tisztítószer. A szerves szennyeződésekelt oldja, vízzel lemosható.

Alkalmazhatóság

Bel- és kültérben. Olajos, zsíros, szennyeződések, mint pl. viasz, olaj, zsír, kátrány, bitumen, friss festékmaradványok, falazúr, egyéb bevonatok, kőápolószerek megkeményedett maradványainak eltávolítására. Rugalmas fugázó-anyagok, (szilikon fugázók) maradványainak eltávolítására is alkalmas

Termékadatok

Kiszérelés:

1 liter kanna

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva kb. 3 évig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	1 liter kb. 10 m ² , szennyeződéstől függően
Sűrűség	kb. 0,82 g/cm ³
Szín	tiszta
Feldolgozási hőm.	+ 5°C - +25°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

kefe, dörzsszivacs, törülköendő

Alapfelület:

Minden oldószerálló felületre mint pl. számos természetes és betonfelület, kerámia, csempe, agyag- és klinkerlap, betonesztrich stb.

Feldolgozás:

Hígítatlanul a száraz felületre egyenletesen felhordjuk, kb. 5-20 percig hagyjuk kifejteni hatását, közben kefével súrolhatjuk. Ha a szennyeződést a MUREXIN Viasz- és olajeltávolító feloldotta, kevés vizet hozzáadunk, ismét átkeféljük a felületet és letörölgetjük. Nagyobb felületet gumilehúzóval vagy vizes-porszívóval tisztítunk meg. Minden esetben tiszta vízzel alaposan lemoszuk a felületet. Makacs szennyeződés esetén a folyamatot megismételjük, mindenkor száraz felületen

A felület nem lehet 25 °C-nál magasabb hőmérsékletű.

Padlófűtést ki kell kapcsolni a szer alkalmazása esetén.

Oldószerre érzékeny anyagoknál mint pl. gumi, festék, friss lakk, linóleum, aszfalt, egyes műanyagok ne használjuk. A szórófejet azonnal le kell mosni.

Fontos figyelmeztetés!

Nedves felületen a szer nem tudja kifejteni hatását. A folyadékhoz vizet adva tejfehérré válik az anyag, és ekkor lehet vízzel a felületről lemosni.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és teljesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetséges lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hányatlanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivétező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételzettes esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

3685-00/01 Viasz és olajeltávolító, gültig ab: 30.7.2008, IKA, 1