

SCHÖNOX® FLOORLASTIC

Oldószermentes, gyorsan kötő diszperziós egyoldalas padlóburkolat ragasztó. PVC és CV fal- és padlóburkolatok, PVC habhátoldalú textilburkolatok megfelelő aljzaton történő ragasztására.

Terméktulajdonságok

- oldószermentes
- magas kötési szilárdság
- ellenálló székgyörgőkkel szemben is
- felhasználásra kész
- padlófűtés esetén is alkalmazható

Alkalmazási terület

- PVC fal- és padlóburkolatok
- PVC habhátoldalú textilburkolatok megfelelő nedvszívó alapra történő ragasztásához.

A felület előkezelése

- A felület legyen tartósan száraz, olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes.
- A málló részeket távolítsuk el.
- A nedvszívó és porózus alapokat kiegyenlítés előtt SCHÖNOX KH alapozóval kell előkészíteni.
- A SCHÖNOX SuperPlan önterülő aljzatkiegyenlítővel szilárd és sima ragasztási felület érhető el.

Műszaki adatok

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ● alapanyag | diszperzió, javító adalékkal |
| ● szín | világos beige |
| ● sűrűség | 1,4 g/cm ³ |
| ● alkalmazási hőmérséklet | min. +15 °C |
| ● kiszellőztetési idő | kb. 10 perc |
| ● nyitott idő | kb. 50 perc |
| ● száradási idő | kb. 24 óra |
| ● végső szilárdság | kb. 72 óra múlva |
| ● kiadósság | 350 g/m ² |

Felhasználási javaslat

- Burkolás előtt mindig ellenőrizzük a beton aljzatot és felületet.
- A ragasztót használat előtt keverjük fel, egyenletesen vigyük fel a felületre fogazott glettvassal.

- A kiszellőztetési idő után (mely függ az aljzat természetétől és a helyiség hőmérsékletétől) a klimatizált burkolatot fektessük le, és alaposan simítsuk bele a ragasztóágyba. Enyhén nyomjuk meg, a burkolat teljes felületen érintkezzen a ragasztóval.
- A jó kötés elérése érdekében a burkolatot még addig fektessük le, amíg a ragasztó nedves.
- A burkolat széleit és illesztési pontjait ismételtelen simítsuk át és hengereljük le.
- Lásd a burkolóanyag gyártó utasításait.

Csomagolás

- 20 kg-os vödör

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes helyen, zárt csomagolásban.
- A kinyitott vödört az anyag kivétele után azonnal zárjuk le.

Megjegyzés

- A SCHÖNOX FLOORLASTIC-kal ragasztandó burkolóanyagok klimatizáltak, feszültségmentesnek és sík felületűnek kell lennie.
- Az ismertetőben szereplő adatok a helyiség klimatikus viszonyainak megfelelően változhatnak.
- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Tisztítás


- Használat után a friss ragasztóanyag maradékot a szerszámokról és a burkolóanyagról szappanos vízzel távolítsuk el.
- A megszáradt anyagot hígítóval távolítsuk el.

Giskód

- D1 oldószermentes diszperziós ragasztó

Hulladékkezelés

- A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.



A termék alkalmazásakor az érvényes építési és műszaki előírásokat be kell tartani.

Ez a termékismertető laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalaton alapul. Informatív jellegű és azért készült, hogy segítse a felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában.

Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért, amelyet a helyi körülmények befolyásolnak. Felelőségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károokra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek.

A termékismertető 2002. június 1-től érvényes.

Revízió: 2.0