



## „MANUFATUR“








Attraktív kúpdísz és dekoratív kerámia tartozék

A „NUANCE“ kreatív kúpdísz nemes engóbozott bevonattal vagy „FINESSE“ és „NOBLESSE“ színes mázzal is kapható.



						
Kúpkakas (mag. kb. 45 cm)	Bagoly (mag. kb. 50 cm)	Oroszlán (mag. kb. 30 cm)	Sas (mag. kb. 65 cm)	Galambpár (mag. kb. 30 cm)	Kiscica (mag. kb. 25 cm)	„Terra tetőmacska“ (mag. kb. 68 cm)
						
„Ereszmacska“ csepegtető (mag. kb. 12 cm)	Alvajáró (mag. kb. 48 cm)	Tetőn csúszó (hossza kb. 67 cm)	Articsóka (mag. kb. 40 cm)	Articsóka (mag. kb. 25 cm)	Kúpgömb (mag. kb. 30 cm)	Kúptüske (mag. 60 cm)
						
Kúptüske (mag. 45 cm)	Kúptüske (mag. 40 cm)	Kúpcsúcs (mag. 45 cm)	Kúpkereszt (mag. kb. 50 cm)	Kúpcserép kezdő- és zárókorong, évszám	kúpcserép kezdő- és zárókorong, oroszlánfej	kúpcserép kezdő- és zárókorong, virágforma

### A legjobb minőség jegyei

 19 mm	<b>Változtatható léctávolság</b> Variálható, kivitelező barát, valamint esztétikus tetőkép - cserépvágás nélkül.
 3 mm	<b>Változtatható fedési szélesség</b> Variálható, kivitelező barát, valamint esztétikus tetőkép - cserépvágás nélkül.
 42%	<b>Biztonságos átfedés</b> Ami később nem látszik, az védi a tetőt tartósan az esőtől, a hőtől és a vihartól.
 10-90°	<b>Tetőhajlásszög szerinti alkalmazhatóság</b> A kerámia-cserepeink a kiváló hornykialakításuknak köszönhetően alacsony, akár 10 fokos tetőhajlásszögtől is alkalmazhatóak. A megadott minimális tetőhajlás már „esőbiztos” alátét-hajlással is kivitelezhető.
	<b>„TETŐVÉDŐ FAKTOR“</b> A „FINESSE” és „NOBLESSE” program évezredek óta ismert és a legújabb gyártástechnológiával megvalósított beégetett mázas felületvédelem biztosítja a felületek eső és hó általi tisztítását és ezáltal szavatolja a tető értékállóságát.
	<b>„KERALIS“</b> A legfinomabb nyersanyagok felhasználása és az egyedülálló feldolgozás a legnemesebb felületet, valamint homogén cseréptestet eredményez. Az egyedülálló eljárás a legmagasabb optikai igényeket is kielégíti.
 XXL	<b>Nagy formátumú tetőcserepek</b> Gyors és gazdaságos tetőfedés, kevesebb mint 10 db cserép/m <sup>2</sup> Gyors és gazdaságos tetőfedés, kevesebb mint 10 db cserép.

	<b>Bordázott felületkialakítás</b> Kiváló védelmet nyújt hócsúszás ellen.
	<b>Automatizált kiégetés</b> A legfinomabb felület és felületkialakítás „H”-kazettákban történő égetési eljárással.
	<b>Öt erőteljes oldalborda</b> Vízbetörés elleni védelem még erős szélnyomásnál és alacsony tetőhajlásszögnél is.
	<b>Hangsúlyos hornyolások</b> „Fej- és lábtartományban” vízbetörés elleni védelem még erős szél-nyomás és alacsony tetőhajlásszög esetén is.
	<b>Alsó védőbordák</b> Javitott statika és az esetleg keletkező kondenzvíz elvezetése az alatta lévő cserepeken történik.
	<b>Fedett zárt hornyok</b> A tartós használat és az esőállóság hosszú távú biztosítása érdekében nincs szennyeződés-lerakódás a vízvezető hornyokban.
	<b>Biztonság a háromszoros cserépfül következtében</b> A szabványkövetelményekhez képest háromszoros biztonság mellett a vágott cserepek rakásánál is hasznos (pl. vápáknál és éleknél).
	<b>Műemléki tetőkialakítás</b> A méret és a tradicionális formátum következtében hozzáépítésekhez és javítási munkákhoz felhasználható.